

nola®



Ruta Spaljé/Staket

Design Lars Gunnars

Ruta är ett spaljë/staket anpassningsbart till olika underlag genom att skärmarna "trappas" efter nivåskillnader i mark. Skärmbeslagen är vridbara runt stolparna så att man kan ställa spaljëerna i önskade vinklar. Spaljéstaketet används med fördel på uteserveringar, gårdar eller andra sällskapsytor där man önskar en stilfull avskärmning.

Mått och vikt

Enskilda dimensioner

Spaljé: ram hyvlat 42 x 55 mm.

Läkt: sågat 19 x 22 mm samt 19 x 38 mm.

Stolpe: Ø 70 mm.

Artikelnummer och kombinationer

Ö50-01 Spaljé, bredd 50 cm, höjd 175 cm.

Ö50-02 Spaljé, bredd 90 cm, höjd 175 cm.

Ö50-03 Spaljé, bredd 140 cm, höjd 175 cm.

Ö50-04 Spaljé, bredd 90 cm, höjd 91 cm.

Ö50-05 Spaljé, bredd 140 cm, höjd 152 cm.

Ö50-06M Stolpe, höjd 198 cm, markfast (spaljé Ö50-01/02/03).

Ö50-06N Stolpe, höjd 198 cm, fastsättningsbar (spaljé Ö50-01/02/03).

Ö50-07M Stolpe, höjd 175,5 cm, markfast (spaljé Ö50-05).

Ö50-08M Stolpe, höjd 114 cm, markfast (spaljé Ö50-04).

Ö50-08N Stolpe, höjd 114 cm, fastsättningsbar (spaljé Ö50-04).

Ö50-07/N Stolpe, höjd 175,5 cm, fastsättningsbar (spaljé Ö50-05).

Ö50-S Spaljéfäste.

Ö50-M Stolpfäste, markfast inkl. skruv.

Ö50-N Stolpfäste, fastsättningsbart inkl. skruv.

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

NCS S 0502-Y för vit täcklaserad furu.

FÄRG PÅ METALL


Beslag i varmförzinkat stål.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

M för markfast.

Standardfärger

 NCS S 0502-Y (Vit)

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i sektioner.

Med speciella beslag som gjutes ca 40 cm i mark alternativt bultas ovan mark.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Både spaljéfäste och fotbeslag ingår i respektive produkt.

Karaktär

Flexibelt och rumsskapande skärmsystem.

Formgivare

Lars Gunnars

