

nola[®]



Sergel Soffa

Design Emma Nordebo & Kim Gyllenpalm

Soffan Sergel är en kraftfull möbel som passar in på stora, öppna torgytor och gågator. Den ritades för Sergels Torg i Stockholm och tillverkades för att möta kraven på en slitstark soffa. Soffan finns dels som solitär men också som långsoffa, både i markfast och väggfast variant. Antal sektioner i långsoffan kan varieras enligt önskemål. Armstöd finns som tillbehör. De monteras på valfria, fasta lägen.

Mått och vikt

Längd: 240 cm yttersektion 175 cm, mellansektion 150 cm
Höjd armstöd: Höjd ovan sits 20 cm, längd: 44,5 cm
Sitt höjd: 46 cm
Djup: 65,5 cm

Enskilda dimensioner

Gjutjärnsstativ: 66 x 101 mm
Längsgående rörstomme: 50 x 30 x 3 mm
Sitskonsol: 50 x 10 mm
Armstöd: 50 x 10 mm
Virke sits: 48 x 68 mm

Artikelnummer och kombinationer

U19-55 Sergel soffa komplett med rundade kanter
U19-57H Sergel soffa ytter höger sits+rygg, utan stativ
U19-57M Sergel soffa mittdel, utan stativ
U19-57V Sergel soffa ytter vänster sits+rygg, utan stativ
U19-58H Gjutjärnsstativ höger, med fästöra på vänster sida under soffan
U19-58V Gjutjärnsstativ vänster, med fästöra på höger sida under soffan
U19-59 Väggekonsol.
U19-60 Armstöd.
B11-05 Startkostnad för annat träslag än standard
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör
B11-07 Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.
NCS 4550-Y80R täcklaserad furu i röd.
C för annan kulör än standard, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

RAL 9005
C för annan kulör än standard, startkostnad tillkommer.



VARIANTER

Väljer man inte bokstav efter artikelnumret så får man Sergel i täcklaserad furu i rödbrun, svart stativ.

FASTSÄTTNING

N för festsättningsbar.

Standardfärger

 RAL 9005
 NCS S 4550-Y80R (Röd)

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Gjutjärn

Gjutjärn är järn med en kolhalt mellan ungefär 2 och 4 procent med stor andel återvunnet material. Jämfört med stål har det en lägre smältpunkt och är därigenom lättare att smälta och mindre energikrävande. Tack vare den höga kolhalten bildas så kallad grafit. Detta är främsta orsaken till att gjutjärn, till skillnad från stål, inte rostar sönder lika snabbt och därmed har väldigt lång livslängd.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Montering och fastsättning

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i färdiga sektioner, sitskorg, stativ och armstöd.

Skötsel och underhåll

Gjutjärn

Obehandlat gjutjärn rostar så småningom men detta påverkar inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn som är rostkydds- och svartmålade bör dock bättringsmålas och underhållas, vid jämna mellanrum, vid behov eller vid eventuella skador, med alkydfärg.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i trät väljas framför en filmbildande olja.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omedelbart. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Soffa förlängningsbar.

Karaktär

Slitstark flexibel soffa för öppna platser.

Formgivare

Emma Nordebo



Kim Gyllenpalm



