

nola[®]



Sidewalk Stol

Design

Sidewalk stol tillhör möbelgruppen Sidewalk med bord, soffa och bänk. Som komplement finns även möbelserien Sidewalk där bänkar och bord kan kopplas ihop till längre enheter. Sidewalk är tillgänglighetsanpassad för äldre och funktionshindrade.


Sidewalk är godkänd i [Svanens Husportal](#) och miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal  

EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad



Mått och vikt

Bredd: 36 cm / 54 cm
 Höjd: 86 cm
 Höjd armstöd: 68.5 cm
 Sitthöjd: 46 cm
 Sittdjup: 45 cm / 47.5 cm
 Djup: 45 cm / 47.5 cm

Stol vikt: 12 kg Fåtölj vikt: 18 Kg

Artikelnummer och kombinationer

U17-08 Sidewalk Stol

U17-09M Sidewalk Fåtölj med armstöd (bredare än stol)

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

B11-07 Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

S100 för s100:x behandlad ek.

G för RAL 1023 gul för täcklaserad furu.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

FÄRG PÅ METALL

Ange kulörval för stål vid beställning.

RAL 7035 är standard.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

VARIANTER

PURGS för sits i PUR gråsvart NCS 8502-B (endast bänksits).

PURGR för sits i PUR i grön NCS S 8010-G10Y (endast bänksits).

Soffa med sits i PUR levereras med rygg/armstöd i täcklaserad furu i samma kulör.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.


FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

M för markfast.

Standardfärger

 RAL 7035



Material och ytbehandlingar

Polyuretan.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angräps tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Plast / Polyuretanskum

Polyuretanskum är en höglastisk polymerprodukt och ger en fjädrande struktur och upplevs extra komfortabel att sitta på tack vare sin jämna avlastning. Med sina egenskaper som allergineutralt, lång livslängd och brand- och flamskyddat används det med fördel i offentliga miljöer.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Sitskorg levereras monterad, slutmonteras mot benstativ på plats med bifogade skruv.

Bult mot mark ingår ej.

Skötsel och underhåll**SiOO:X behandlad ek**

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan ytskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Karaktär

Sidewalk stol ingår i en möbelgrupp med både barstol, bord, soffa och bänk.