nola®

Sjöstad
Bord

Design Erik Österlund

Sjöstad bord tillhör möblegruppen Sjöstad. Bordet tål utsatta miljöer utan att ge avkall på form och funktion. Sjöstad är miljöbedömd via Byggvarubedömningen

CERTIFIERING

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Tillgänglighetsanpassad produkt

Mått och vikt

Längd: 140 cm
Bredd: 70 cm
Höjd: 72,5 cm

Enskilda dimensioner
Framben rör 40 x 40 mm
Sarg rör 30 x 60 mm
Bakben rör 40 x 50 mm

Artikelnummer och kombinationer

U20-82 Sjöstad bord
U20-83 Fastsättningsjärn i rostfritt stål 4st
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

LIN för linaximpregnerat furu.
EK för oljad ek.
MH för oljad mahogny.
JAT för jatoba.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.
Välj en RAL kulör.

Standardfärger

RAL 8028
Gris 2900 Sablé

Material och ytbehandlingar

Sits och ryggstöd eller i målad furu i RAL 8028, oljad ek eller FSC-mahogny Underramen och alla ben är gjorda i fyrkantsrör. Allt stål är elförzinkat och pulverlackerat. Alla skruvar är av rostfritt stål. Standardfärgen är antracitgrå, Gris 900 Sablé.

Furu
Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det är särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Jatoba - FCS-märkt
Vår FSC-märkta Jatoba är ett obehandlat mycket hårt och starkt hårdträ med lång hållbarhet. Det har en brun färg med svarta accent ränder som med tiden vänder sig till en djup och fyllig röd färg.

Mahogny - FSC-märkt
FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Ek
Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och andvändning i utsatta miljöer.

Linax
Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sex sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Träolja
Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Stål
Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning
Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering
Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Levereras monterat.

Skötsel och underhåll

Oljad ek
Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i trät väljas framför en filmbildande olja.

Oljad mahogny
Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Jatoba
Jotoba behöver i princip inget underhåll utom regelbunden avtorkning.

Linaximpregnerat furu
Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas vid behov. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

Pulverlackerat stål
Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner

Soffa, bord och bänk.

Karaktär

Slitstark möbelgrupp. Ergonomiskt anpassade armstöd till soffa Sjöstad.

Formgivare

Erik Österlund