

nola®



## Slingan Askkopp

Design Gunilla Hedlund

Slingan är en formstark askkopp för offentlig miljö. Den är tillverkad i mattslipad, rostfri plåt med fimpgaller i gjuten, anodiserad aluminium och är därför helt underhållsfri. Askkoppen har en fällbar bottenlucka för enkel tömning. Luckan öppnas med en vanlig sexkantnyckel, 6 mm. Fimpgallret är löstagbart för enkel rengöring. Det låses med sexkantnyckel, 2 mm, från sidan. Fastsättningsbultar samt slagankare för väggmontage ingår.

## Mått och vikt

Höjd: 32 cm

Ø: 18 cm

Vikt: 4,8 kg

Stativ höjd (över mark): 108 cm. Vikt: 12,5 kg.

## Enskilda dimensioner

Den rostfria stålplåten i cylindern är 2 mm tjock. Stålet i ramen är 4 mm tjock

## Artikelnummer och kombinationer

Ö15-01

Ö15-01N Ö15-01N

## Anges efter artikelnummer

### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

V för monteras mot vägg.

## Standardfärger

 RAL 9005

## Material och ytbehandlingar

### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Rostfritt stål

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar överhuvudtaget men det kan rosta, framförallt i miljöer nära hav med hög luftfuktighet.

### Aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Beroende legering har aluminium har vanligtvis ett gott korrosionsmotstånd. Vanligt är att aluminium strängsprutas till rör eller valsas till en plåt i önskad godstjocklek.

### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## Montering och fastsättning

### Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

**Monteras mot vägg**

Skruvas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Levereras monterad.

**Skötsel och underhåll****Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

**Pulverlackerad aluminium**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

**Karaktär**

Formstark, helt underhållsfri askkopp med enkel tömning.

**Formgivare**

Gunilla Hedlund

