

nola®



Smidesstaket Staket

Design Lars Gunnars

Smidesstaket i tidlös modell, tillverkat i prefabricerade sektioner. Ett staket i smidesjärn implementeras fint i olika stadsmiljöer som i parker och på skolgårdar. Smidesstaketet är underhållsfritt och mycket robust.

Mått och vikt

Staket

Ö19-30/90 alt. Ö19-30/110

Längd: C-C 180 cm

Höjd staket: 90 cm alt. 110 cm

Höjd stolpe, över mark: 100 cm alt. 120 cm

Ö19-31/90 alt. Ö19-31/110

Längd: C-C 120 cm

Höjd staket: 90 cm alt. 110 cm

Höjd stolpe, över mark: 100 cm alt. 120 cm

Ö19-32/90 alt. Ö19-32/110

Längd: C-C 90 cm

Höjd staket: 90 cm alt. 110 cm

Höjd stolpe, över mark: 100 cm alt. 120 cm

Ö19-33/90 alt. Ö19-33/110

Längd: C-C 238 cm

Höjd staket: 90 cm alt. 110 cm

Höjd stolpe, över mark: 100 cm alt. 120 cm

Enskilda dimensioner

Staketstolpe: Ø 60 x 3 mm

Grindstolpe: Ø 120 x 3 mm respektive 60 x 3 mm

Följare plattstål: 50 x 15 mm

Staketfyllning rundstål: Ø 16 mm

Artikelnummer och kombinationer

Ö19-30 Staket C-C 180 cm.

Ö19-31 Staket C-C 120 cm.

Ö19-32 Staket C-C 90 cm.

Ö19-33 Staket C-C 238 cm.

Ö19-34 Dubbelgrind C-C 282 cm inkl. 2 st stolpar.

Ö19-35 Enkelgrind C-C 96 cm inkl. 2 st stolpar.

Ö19-36 Enkelgrind C-C 96 cm inkl. 2 st stolpar. Montering mot vägg.

Ö19-37 Passbitssektion som på plats kan kapas till alternativa måtten 226,4 cm, 214,8 cm, 203,2 cm, 191,6 cm, 180,0 cm samt 168,4 cm.

Ö19-40 Slutstolpe.

Ö19-41 Mellanstolpe rak.

Ö19-42 Vinkelstolpe 90°.

Ö19-43 Vinkelstolpe 135°.

Anges efter artikelnummer

VARIANTER

Efter artikelnummer så anges /90 för 90 cm eller /110 för 110 cm för önskad höjd på staketet.

/90 för 90 cm totalhöjd ovan mark.

/110S för 110 cm totalhöjd ovan mark.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

Standardfärger RAL 9005**Material och ytbehandlingar**

TecTalis® rostskydd.

Staketet är tillverkat i smidd stål målat med TecTalis® korrosionsskydd och polyesterpulverlack i svart RAL 9005.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning**Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Levereras i färdiga sektioner för montering på plats.

Monteras med M10-bult samt mutter.

Sektionerna skruvas till stolparna med bult och mutter. Inom varje sektion finns en justermån på ca 1 cm.

Skötsel och underhåll**Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Standardlängder C-C 90 cm, C-C 120 cm, C-C 180 cm och C-C 238 cm.
Totalhöjd ovan mark 90 cm alternativt 110 cm.

Karaktär

Flexibelt tidlöst sektionsstaket med mycket bra rostskydd.

Formgivare

Lars Gunnars

