

nola®



Stadsbänken Möbelserie

Design Olle Anderson

Stadsbänken är en allroundmöbel med självklar plats i den offentliga miljön. Stadsbänken Möbelserie inkluderar en rad varianter och utföranden. Bänkar och soffor med eller utan armstöd, lång eller kort, bord i olika längder och ett möbelsystem i de flesta vinklade former. Standardmaterial är täcklaserad furu eller oljad ek. Standardfärger är grön eller rödbrun. Se monteringsanvisning för sektionssritningar och utbyggnadsprinciper.

Stadsbänken Möbelserie är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

CERTIFIERING



Mått och vikt

Stadsbänken Bänk

U18-50 / U19-70

Längd: 120 cm
Djup: 38 cm. EBH: 40 cm
Sittthöjd: 46 cm
C-C: 78 cm
Höjd armstöd: 68 cm
Djup armstöd: 49 cm

U18-51 / U19-71

Längd: 180 cm
Djup: 38 cm. EBH: 40 cm
Sittthöjd: 46 cm
C-C: 138 cm
Höjd armstöd: 68 cm
Djup armstöd: 49 cm

Materialmått

Virke: 42 /35 mm x 178 mm
Rörstålet i stativen: 102 mm x 2 mm
Rörstålet i armstöden: 40 mm x 3 mm

Stadsbänken Soffa

U18-58 / U18-78

Längd: 120 cm
Djup: 45 cm. EBH: 48 cm
Sittdjup: 38 cm. EBH: 40 cm
Höjd: 72 cm EBH: 82 cm
Sittthöjd: 46 cm
C-C: 78 cm
Höjd armstöd: 68 cm
Djup armstöd: 53 cm

U18-59 / U18-79

Längd: 180 cm
Djup: 45 cm EBH: 48 cm
Sittdjup: 38 cm. EBH: 40 cm
Höjd: 72 cm. EBH: 82 cm
Sittthöjd: 46 cm
C-C: 138 cm
Höjd armstöd: 68 cm
Djup armstöd: 53 cm

Materialmått

Virke: 42 /35 mm x 178 mm
Rörstålet i stativen: 102 mm x 2 mm
Rörstålet i armstöden: 40 mm x 3 mm

Stadsbänken Bord

U18-55 / U19-75

Längd: 120 cm

Bredd: 57 cm
Höjd: 71 cm
C-C: 88 cm

U18-55/140 / U19-75/140

Längd: 140 cm
Bredd: 57 cm
Höjd: 71 cm
C-C: 108 cm

U18-55/180 / U19-75/180

Längd: 180 cm
Bredd: 57 cm
Höjd: 71 cm
C-C: 148 cm

Stadsbänken Möbelsystem

Se monteringsanvisning för mått.

**Artikelnummer och
kombinationer**

U18-50 Stadsbänken Bänk, längd 120 cm, virke i oljad ek.

U18-51 Stadsbänken Bänk, längd 180 cm, virke i oljad ek.

U19-70 Stadsbänken Bänk, längd 120 cm, virke furu.

U19-71 Stadsbänken Bänk, längd 180 cm, virke i furu.

U19-34 Armstöd för Stadsbänken Bänk, 1 st, svartlackerat RAL 9005.

-

U18-57 Stadsbänken Trädbänk, sexkantig, virke i oljad ek.

U19-77 Stadsbänken Trädbänk, sexkantig, virke i furu.

U18-58 Stadsbänken Soffa, längd 120 cm, virke i oljad ek.

U18-59 Stadsbänken Soffa, längd 180 cm, virke i oljad ek.

U19-78 Stadsbänken Soffa, längd 120 cm, virke i furu.

U19-79 Stadsbänken Soffa, längd 180 cm, virke i furu.

U19-37A Armstöd för Stadsbänken Soffa, 1 st, montering mot ryggstöd.

U18-55 Stadsbänken Bord, längd 120 cm, virke i oljad ek.

U18-55/140 Stadsbänken Bord, längd 140 cm, virke i oljad ek.

U18-55/180 Stadsbänken Bord, längd 180 cm, virke i oljad ek.

U19-75 Stadsbänken Bord, längd 120 cm, virke i furu.

U19-75/140 Stadsbänken Bord, längd 140 cm, virke i furu.

U19-75/180 Stadsbänken Bord, längd 180 cm, virke i furu.

- Stadsbänken Möbelsystem

-

U18-52A Sektion A endast sits, 120/75 cm, virke i oljad ek.

U18-52B Sektion B endast sits, 75/75 cm, virke i oljad ek.

U18-52C Sektion C endast sits 75/75 cm, virke i oljad ek.

U18-52D Sektion D endast sits 98/120 cm, virke i oljad ek.

U18-52E Sektion E endast sits 120/98 cm, virke i oljad ek.

-

U19-72A Sektion A endast sits 120/75 cm, virke i furu.

U19-72B Sektion B endast sits 75/75 cm, virke i furu.

U19-72C Sektion C endast sits 75/75 cm, virke i furu.

U19-72D Sektion D endast sits 98/120 cm, virke i furu.

U19-72E Sektion E endast sits 120/98 cm, virke i furu.

-

U19-36M Stativ, markfast, förlängt ben, 1 st.

U19-36N Stativ, festsättningsbar med platta, 1 st.

U19-36V Väggekonsol, för montering mot vägg, 1 st.

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

LIN för linaximpregnerat furu.

G för täcklaserat furu ljusgrön.

R för täcklaserat furu rödbrun.

C för valfri kulör på täcklaserat furu, annan än standard, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

RAL 9005

C för valfri kulör på stål annan än standard, mot tilläggskostnad.

VARIANTER

EBH för bredare sits och högre ryggstöd.

ARM för Stadsbänken Bänk med armstöd.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för festsättningsbar.

V för monteras mot vägg.

F för fristående stativ.

Standardfärger



RAL 9005



NCS S 4550-Y80R (Röd)



NCS S 6010-G10Y (Grön)

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furu är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Linax

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sex sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Monteras mot vägg

Skruvas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Linaximpregnerat furu

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas vid behov. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

I Stadsbänken möbelserie finns bänk, soffa och bord. Stadsbänken finns även som möbelsystem.

Formgivare

Olle Anderson

Olle Anderson är i grunden byggnadsingenjör och påbörjade sin karriär hos White Arkitekter där han idag är partner. Anderson har med åren jobbat med inredningsarkitektur och möbeldesign och startade 1975 inredningsavdelningen på White. Under sin karriär har Anderson fått stor uppmärksamhet för sitt arbete då han har varit verksam i flera länder som både professor, hedersdoktor och formgivare, och erhöll utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" sammanlagt 19 gånger.



