

nola®



Sturup Planteringskär!

Design Monika Gora

Enkelt, klassiskt, rundat planteringskär! i armerad grå eller infärgad betong. Som tillbehör finns en planteringsinsats i glasfiberarmerad plast som är försedd med lyftöglor. Mona bevattningstank finns som tillbehör. Sturup planteringskär! är miljöbedömt via [SundaHus](#)

CERTIFIERING



Mått och vikt

Höjd: 60 cm

Ø: 100 cm

Vikt: 280 kg

Undersidans plana yta Ø: 20 cm.

Volym: 225 L.

Enskilda dimensioner

Diametern på dräneringshålet är 50 mm.

Artikelnummer och kombinationer

Ö16-38G Sturup, grå.

Ö16-39G Planteringsinsats för grå.

Ö16-40BT16 Mona bevattningstank, 16lit.

Ö16-41 Förankringsbult M20, plattstålsbricka.

Ö16-38A Sturup antracitgrå.

Ö16-39A Planteringsinsats för antracitgrå.

Standardfärger



Infärgad antracitgrå betong



Ljust grå betong ofärgad

Material och ytbehandlingar

Kantens tjocklek 70mm. Armerad med rostfria stålringar. Dräneringshålets ø 50mm. Urnan är försedd med 3 st ingjutningshylsor för lyftöglor, placerade 15cm från kantens insida. Planteringsinsats i 4mm svart, glasfiberarmerad plast. Insatsen är försedd med 3 st fällbara lyftöglor.

Betong

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.

Infärgad betong

Infärgad betong är betong i annan kulör än standard grå. Där pigmentet blandas in tillsammans i den torra blandningen, vilket innebär att betongen blir genompigmenterad. Varje färg har eget recept.

Montering och fastsättning

Levereras monterad.

Kan förankras genom dräneringshålet med gängstång M20.

Skötsel och underhåll

Betong

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötter. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.

Infärgad betong

Produkter tillverkade i infärgad betong tvättas med tryckspruta med lågt tryck. Skadade produkter kan lagas med lagningsatts som finns att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Armerad, standardgrå alternativt terrakottafärgad eller antracitgrå betong. Den har en plan yta på botten utsida med ø 20 cm och kan ställas upp fristående på mark. Som tillbehör finns en planteringsinsats i glasfiberarmerad plast och är försedd med lyftöglor. Bevattningstank, typ Mona Tanksystem, finns att beställa. Den förlänger bevattningsintervallerna och ger en mera kontinuerlig vattentillförsel då detta sker kapillärt.

Karaktär

Enkelt, rundat planteringskärl i grå eller infärgad betong.

Formgivare

Monika Gora

Monika Gora har arbetat som landskapsarkitekt och konstnär med sin egen studio GORA art&landscape sedan 1989. Hon har en masterexamen i landskapsarkitektur från SLU och har arbetat och studerat utomlands bland annat i Australien, Kina, Indonesien, Nederländerna, Nya Zeeland och USA. Firman är känd för sin förmåga att tänja på gränserna mellan konst, landskapsarkitektur och arkitektur.

Monika Gora - Experimentellt och utmanande

Monika Gora har konsekvent valt att gå sin egen väg genom sin förmåga att kombinera experimentella och utmanande projekt med praktiskt genomförbara lösningar. Hennes arbeten består ofta av sömlösa konstellationer av landskapsarkitektur, offentlig konst och byggnad. Permanenta gestaltningar och tillfälliga installationer inom befintliga miljöer intar en central plats i Monika Gora konstnärskap. Några av hennes verk har innehållit provokativa element, men de har alltid bidragit till att skapa ny mening, nya platser och minnen. Som Regnfontänen från 1996, som möttes av både kärlek och hat. Vintern 1998 skapade Gora En droppe av ljus, en monumental ballong fylld med konstgjort solljus som låg framför riksdagshuset.



