

nola®



SunSet Bord

Design Mats Aldén


SunSet bord är ett praktiskt och vackert bord med hål för parasoll. Bordet är utbyggbart på längden. Det finns fyrkantigt, rektangulärt, runt och ovalt. Ställbara fötter för ojämna underlag.

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal    **SundaHus**

EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad



Mått och vikt

U11-48 SunSet Rektangulärt bord

Höjd: 76 cm
 Längd: 80 cm
 Bredd: 80 cm

U11-49 SunSet Kvadratisk bord

Höjd: 76 cm
 Längd: 200 cm
 Bredd: 90 cm

U11-53 SunSet Runt bord

Höjd: 76 cm
 Diameter: Ø 110 cm
 Parasollhål innerdiameter: 15 cm

U11-53P SunSet Påbyggnadsdel för runt bord

Dimensioner är när det är monterat med det runda bordet.
 Höjd: 76 cm
 Längd: 220 cm
 Bredd: 110 cm
 Parasollhål innerdiameter: 15 cm

Artikelnummer och kombinationer

U11-48 SunSet rektangulärt bord 200 x 90 cm
 U11-49 SunSet kvadratisk bord 80 x 80 cm
 U11-53 SunSet runt bord Ø 110 cm, hål för parasoll

U11-53P SunSet rak påbyggnadsdel med ben till bord 110 x 110 cm, hål för parasoll

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stativ i annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

SIOO för sioo:x behandlad ek.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

Standardfärger

RAL 9010

Material och ytbehandlingar

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras i större delar.

Skötsel och underhåll

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

SiOO:X behandlad ek

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett yttskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan yttskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotssel](http://nola.se/skotssel)

Versioner

Bord i tre olika grundvarianter. Runt bord med påbyggnadsdel med ben för förlängt bord med 2 parasollhål. Kombineras med rund bordsavslut. En rund bordskiva uppdelad på två.
Karmstol. Fåtölj med högre rygg.

Karaktär

Modern och enkel sittgrupp med stapelbara och flyttbara möbler. Särskilt lämpad för äldreboende tack vara sin utformning, tillgänglighetsanpassning och stabilitet.

Hållbarhet

CO₂-värde: 33,75 kg CO₂
Energianvändning: 2088,85 MJ
Återvunnet material: 0,16 %
[Se EPD för full redogörelse](#)

Formgivare

Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.





