

nola®



## ZigZag Askkopp

Design Eva Herdin

ZigZag är en stilig och men ändå diskret askkopp med ett fiskbensperorerat mönster. Den har en tunnare tjocklek på mantelplåten än sin syskonprodukt Kvadrat. Askkoppen har urtagbar innerbehållare i rostfritt stål, vilket underlättar vid töning. Locket är tillverkat av naturanodiserad aluminium. Till ZigZag finns två olika stolpar samt ett väggfäste och regntak. ZigZag askkopp har blivit miljöbedömd och godkänd via [Byggvarubedömningen](#)

CERTIFIERING



## Mått och vikt

Höjd: 24 cm

Ø: 15 cm

### Askkopp

Totalhöjd askkopp med stolpe: 80 cm

Vikt: 2,5 kg

Vikt stolpe: ca 3,5 kg beroende på utförande

### Regntak

Totalhöjd: 46 cm

Höjd ovan askkopp: 22 cm

Bredd: 20 cm

### Enskilda dimensioner

Mantelyta i fiskbensmönstrad, 1 mm elförzinkad, kromaterad, polyesterpulverlackerad stålplåt.

Lock i 1,5 mm trycksvarvad, naturanodiserad aluminium.

Innerbehållare av tätsvetsad, 1 mm rostfri plåt.

Stolpe av 3 mm kantpressad plåt. Ytbehandling lika korgen.

Regntak 3 mm rostfri, mattslipad plåt.

## Artikelnummer och kombinationer

Ö16-68 ZigZag askkopp inkl väggfäste.

Ö16-68RT Regntak till ZigZag askkopp.

Ö16-69 Stolpe till askkopp ZigZag med fotplatta för golvmontage.

Ö16-69M Stolpe till askkopp ZigZag för fastgjutning.

### Anges efter artikelnummer

#### FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

V för monteras mot vägg.

## Standardfärger

 RAL 7011

## Material och ytbehandlingar

Behållaren är tillverkad av perforerad stålplåt som är galvaniserad, förkromad och polyesterpulverlackerad i svart RAL 9005.

Den inre behållaren är gjord av rostfri stålplåt.

Regnskyddet är tillverkat av rostfritt stål.

Foten är gjord av gjuten betong.

### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Beroende legering har aluminium ett gott korrosionsmotstånd. Vanligt är att aluminium strängsprutas till rör eller valsas till en plåt i önskad godstjocklek.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

### **Monteras mot vägg**

Skrivas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Stolpe, väggfäste och askkopp levereras separat. Monteras vid uppsättning.

## **Skötsel och underhåll**

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

## **Versioner**

Fiskbensmönster eller kvadrater (se askkopp Kvadrat).

Med väggfäste alternativt stolpe för golvmontage eller fastgjutning.

Finns också med regntak.

## **Karaktär**

Diskret askkopp med perforerat mönster.

## **Formgivare**

---

Eva Herdin



