

nola®



ZigZag Papperskorg

Design Eva Herdin

Fiskbensmönstrad papperskorg med helt/öppet lock och askkopp för det offentliga rummet. Användbar både ute och inne. Korgen har separat, fällbar upphängningsanordning för plastpåsen. Papperskorgen finns med tre olika fästen – golv- och väggfäste samt fäste för att gjuta i mark. Som tillbehör finns även stolpfästen med tre olika diametrar. De är som standard varmförzinkade för att passa både till papperskorg Kvadrat och ZigZag. Komplettera med askkoppen ZigZag. Den har en praktisk innerbehållare i rostfri plåt som gör att den är både lättskött och lätt att tömma. ZigZag papperskorg är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

CERTIFIERING



Mått och vikt

Höjd: 54 cm

Ø: 33 cm

Totalhöjd korg med stativ: 81 cm

Volym: 42 L

Vikt korg med väggfäste: 12 kg

Vikt korg med stolpe för fastgjutning/fotplatta 15 kg

Vikt betongfot: 23 kg

Enskilda dimensioner

Korg: perforerad 1 mm elförzinkad, kromaterad, polyesterpulverlackerad stålplåt.

Den inre behållaren är gjord av rostfritt stål.

Lock: 3 mm trycksvarvad, naturanodiserad aluminiumplåt.

Golvstativ, markstolpe och väggfäste: 3 mm plåt, ytbehandlat på samma sätt som korgen.

ZigZag Askkopp

Höjd: 24 cm

Ø: 15 cm

Askkopp

Totalhöjd askkopp med stolpe: 80 cm

Vikt: 2,5 kg

Vikt stolpe: ca 3,5 kg beroende på utförande

Regntak

Totalhöjd: 46 cm

Höjd ovan askkopp: 22 cm

Bredd: 20 cm

Enskilda dimensioner

Mantelyta i fiskbensmönstrad, 1 mm elförzinkad, kromaterad, polyesterpulverlackerad stålplåt.

Lock i 1,5 mm trycksvarvad, naturanodiserad aluminium.

Innerbehållare av tätsvetsad, 1 mm rostfri plåt.

Stolpe av 3 mm kantpressad plåt. Ytbehandling lika korgen.

Regntak 3 mm rostfri, mattslipad plåt.

Artikelnummer och kombinationer

Ö16-64 ZigZag papperskorg med helt lock, inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.

Ö16-64M ZigZag papperskorg med helt lock, inkl. stolpe för fastgjutning i mark.

Ö16-64V ZigZag papperskorg med helt lock för väggmontage.

-

Ö16-65 ZigZag papperskorg med öppet lock + askkopp inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.

Ö16-65M ZigZag papperskorg med öppet lock + askkopp inkl. stolpe för fastgjutning i mark.

-

Ö16-66 ZigZag papperskorg med helt lock + askkopp, inkl. stolpe med fotplatta för markmontage.

Ö16-66M ZigZag papperskorg med helt lock + askkopp, inkl. stolpe för fastgjutning i mark.

-

Ö16-67 ZigZag papperskorg med öppet lock inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.

Ö16-67M ZigZag papperskorg med öppet lock inkl. stolpe för fastgjutning i mark.

Ö16-67V ZigZag papperskorg med öppet lock för väggmontage.

-

Ö16-63 Betongfot, fristående. Används tillsammans med stolpe med fotplatta.

Ö16-63S/90 Stolpfäste Ø: 90 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.

Ö16-63S/108 Stolpfäste Ø: 108 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.

Ö16-63S/121 Stolpfäste Ø: 121 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.

Ö16-68 ZigZag askkopp inkl väggfäste.

Ö16-68RT Regntak till ZigZag askkopp.

Ö16-69 Stolpe till askkopp ZigZag med fotplatta för golvmontage.

Ö16-69M Stolpe till askkopp ZigZag för fastgjutning.

Standardfärger

 RAL 7011

Material och ytbehandlingar

Materialspecifikation för askkopp: Se kategori Askkoppar.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Beroende legering har aluminium ett gott korrosionsmotstånd. Vanligt är att aluminium strängsprutas till rör eller valsas till en plåt i önskad godstjocklek.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Levereras monterad.

Golvmontage: med träskruv, expander eller bult. Utrymme för bultskallen finns i papperskorgens fyrkantbalk. Bultar för golvmontage ingår ej. Hål Ø 10 mm (för bult Ø 8 mm).

Markmontage: stativet gjutes 40 cm i mark. Väggmontage: lika golvmontage. Plattan har hål Ø 7mm (för bult Ø 6 mm). Bultar för väggmontage ingår ej.

Stolpfäste: 4 st halvringar, två upptill samt två nedtill på korgfästet. Ringarna dras samman med rostfri bult och mutter vilka ingår i fästet.

Skötsel och underhåll**Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Med helt eller öppet lock. Askkopp som tillbehör. För golv, mark alternativt väggmontage.

Karaktär

Flexibel, lättskött och tålig papperskorg med många kombinationsmöjligheter.

Formgivare

Eva Herdin

